

TELCO[®]



DT-401 SMS

Digital cordless phone with SMS function
Bezšnúrový telefónny prístroj DECT s funkciou SMS

Colours/Farby:



Brána do sveta komunikácie

TELCO[®]




Features / Funkcie

FSK & DTMF system caller ID
Stores up to 30 incoming calls
Stores up to 10 outgoing calls
Phone book directory (80 entries)
LCD consist of 3 lines, each of 14 characters
Backlight display with setting LCD contrast
Barring numbers setting
Key lock setting
Hot call setting
Call transfer of external calls (when using two or more handsets)
GAP compatible, 1,89 GHz full duplex communication
Each base station can register 6 handsets
Each handset can be registered to 4 base stations
Intercom, call transfer, conference call
Ringer melody (3 kinds)
RINGER (3 levels)
Receiver volume adjust (4 levels)
MUTE
SPEAKERPHONE
PAGE
Languages select
Key tone ON/OFF
TONE /PULSE dialing
Out of range warning
Battery low indicator
Battery 3 x AAA 1,2V, 550mAh
SMS functions:
SMS compatible ETSI protocol 1
10 In-box SMS, each of 160 characters
10 Out-box SMS, each of 160 characters
2 Short Message Service Centre No.
Message forward, reply and re-edit

Zobrazenie čísla volajúceho systémom FSK a DTMF
30-miestna pamäť prichádzajúcich volaní
10-miestna pamäť čísel odchádzajúcich volaní
80-miestny telefónny zoznam
LC displej 3 x 14 znakov
Podsvietenie displeja, nastavenie kontrastu displeja
Blokovanie voľby niektorých čísel
Blokovanie klávesnice
Voľba čísla stlačením ľubovoľného tlačidla
Presmerovanie hovoru (z jednej prenosnej časti na druhú)
GAP kompatibilný
Možnosť pripojenia 6 prenosných častí k jednej základni
Každá prenosná časť môže byť prihlásená na 4 základne
Interkom, presmerovanie, konferenčný hovor (3 účastníci)
Nastavenie melódie zvonenia (3 melódie)
Nastaviteľná hlasitosť vyzváňania
Nastavenie hlasitosti mikrotelefónu (4 úrovne)
Odpojenie mikrofónu počas hovoru
Obojcestný hlasitý hovor
Vyzvonenie mikrotelefónu zo základne
Výber komunikačného jazyka
Možnosť zapnutia/vypnutia tónu tlačidiel
Tónová, impulzná voľba
Upozornenie na prístroj mimo dosahu základne
Indikátor stavu batérií
Napájanie 3 x AAA 1,2V, 550 mAh
SMS funkcie:
SMS štandard ETSI protokol 1
Schránka prijatých SMS: 10 SMS x 160 znakov
Schránka odoslaných SMS: 10 SMS x 160 znakov
Nastavenie čísla SMS centra (2 čísla)
Prezeranie, mazanie, postúpenie prijatej SMS

DT-401 SMS



Certificates / Certifikáty



ISO 9001 QMS certified
Certificate Registration
No. 12 100 20620 TMS

TELCO - international registered trademark of TELCO systems Ltd.

Brána do sveta komunikácie